



PEGATIROL.

TIPO:

Emulsión vinil-acrítica

CARACTERÍSTICAS Y USOS:

Es una emulsión de acabado transparente que ayuda a que el tirol incremente su adherencia, mejore su consistencia, facilite el planchado y evitar desprendimientos. Al secar la película no afecta el color natural del tirol

VENTAJAS:

- Excelentes propiedades de adherencia en superficies de cemento ò concreto.
- Mejora notablemente la adherencia del tirol.
- No afecta el color natural del tirol.
- Mejora notablemente la consistencia del tirol.

USOS:

1. Mezclado con la pasta del tirol mejora la consistencia del mismo evitando así desprendimientos.
2. Puede usarse como sellador sobre superficies de yeso, concreto, mampostería piedra, ladrillo, para incrementar la adherencia al tirol.

DATOS TÉCNICOS:

DATO TÉCNICO A EVALUAR	NORMA VIGENTE	ESPECIFICACIÓN DE LIBERACIÓN
Viscosidad @ 25°cps		1000-2000 al envasar
pH @25 °C	NMX-U-007	5-7
Densidad @ 25 °C (g/cm ³)		1.01 ± 0.03
Sólidos en peso (%)	NMX-C-425-0NNCCE	55.0 ± 1
VOC	ASTM 3960-05	<75
Presentación		19L Y 200L



WWW.PINTURASG3.COM

FICHA TÉCNICA

PEGATIROL.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- La superficie a pintar deberá estar seca y limpia (libre de polvo, grasa, humedad, pintura suelta o en mal estado).

APLICACIÓN:

Dependiendo de la consistencia deseada adicione 2 ò más litros de pega tirol por cada 19 litros de tirol (pasta), mezcle perfectamente y aplique el tirol en forma acostumbrada

RENDIMIENTO:

El rendimiento es de 2 a 4 litros por cada 19 litros de tirol (pasta).

ESTABILIDAD:


Manténgase en lugares frescos y secos; después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños. El producto mantiene sus propiedades por 12 meses después de su fecha de fabricación (véase fecha en la etiqueta).

IMPORTANTE:

Si en caso de que en la aplicación del producto el cliente llegara apreciar algún problema evidente tales como: diferencia de color, contaminación del producto, problemas en la aplicación, viscosidad excesiva y nata etc. es responsabilidad del cliente suspender la aplicación.

El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a los expresados en esta ficha técnica queda a riesgo del aplicador, comprador y/o usuario. PINTURAS G-3 S.A. DE C.V. recomienda hacer pruebas previas a la aplicación para obtener mejores resultados.

Río Grijalba No. 11 Corredor Industrial Cuatlancingo Puebla, México.

 01 800 836 13 60

 ventas@pinturasg3.com

 www.pinturasg3.com

Abril 2019

Página 2 de 2